



※サイズ: 150Aは⑦帯鋼、100A~150Aは⑧ストレーナ受が付きます。
For 150A size, with ⑦Belt. For 100A to 150A sizes, with ⑧Washer of Strainer.

| No. | Name of Parts | Material | 部品名 | 材質 | Q.TY |
|-----|--------------------|-------------------------------------|--------|-----------------|------|
| 11 | Rivet | Carbon Steel | 打込みねじ | S15C | 2 |
| 10 | Name Plate | Aluminium | 銘板 | A1050P | 1 |
| 9 | Nut | Rolled Steel | ナット | SS400 | 1set |
| ※8 | Washer of Strainer | Stainless Steel | ストレーナ受 | SUS304 | 2 |
| ※7 | Belt | Stainless Steel | 帯鋼 | SUS304 | 2or3 |
| 6 | Gasket | Non-Asbestos | ガスケット | Non-Asbestos | 1 |
| 5 | Stud Bolt | Rolled Steel | 植込みボルト | SS400 | 1set |
| 4 | Plug | Carbon Steel or Malleable Cast Iron | プラグ | S15C or FCMB310 | 1 |
| 3 | Screen | Stainless Steel | スクリーン | SUS304 | 1 |
| 2 | Cover | Ductile Cast Iron | ふた | FCD450 | 1 |
| 1 | Body | Ductile Cast Iron | 本体 | FCD450 | 1 |

(mm)

| Size | L | H1 | Screen | | d | Flange JIS 20K FF | | | | ④ Plug | Weight (kg) |
|------|-----|-----|--------|-----|-----|-------------------|-----|----|-------|--------|-------------|
| | | | ds | ls | | D | C | t | n-h | | |
| 65A | 290 | 167 | 73 | 125 | 65 | 175 | 140 | 20 | 8-19 | R 1/2 | 15 |
| 80A | 316 | 190 | 88 | 130 | 80 | 200 | 160 | 22 | 8-23 | R 1/2 | 19 |
| 100A | 360 | 225 | 108 | 180 | 100 | 225 | 185 | 24 | 8-23 | R 3/4 | 28 |
| 125A | 415 | 263 | 136 | 200 | 125 | 270 | 225 | 26 | 8-25 | R 3/4 | 42 |
| 150A | 495 | 315 | 160 | 250 | 150 | 305 | 260 | 28 | 12-25 | R 3/4 | 68 |

| Specification | |
|----------------|----------------------|
| Fluid | |
| Press. | MPa |
| Temp. | °C |
| Flow Rate | |
| Inside Screen | Mesh |
| Outside Screen | ϕ - η/cm^2 |

TYPE SY-40H STRAINER ストレーナ

| | |
|-------------|--------------|
| Approval | K. Yoshino |
| Check | Y. shibata |
| Drawing | K. Yoshino |
| Drawing No. | Y-1080-2109 |
| Date | 29 OCT. 2009 |

