



28	Spring Washer	Alloy Steel	ばね座金	SWRH	1set
27	Label	Polyester	ラベル	ポリエステル	1
22	Plug	Stainless Steel	プラグ	SUS304	1
21	Spring	Stainless Steel	ばね	SUS304	1
20	Sealed Nut	Polypropylene	シールナット	P. P.	1
19	Bolt	Rolled Steel	六角ボルト	SS400	1set
18	O Ring	NBR	Oリング	NBR	1
17	Spring	Piano Wire or Alloy Steel	調節ばね	SWP or SWOSC	1
16	Nut	Brass	六角ナット	C3604	1
15	Spring Lock Washer	Alloy Steel	ばね座金	SWRH	1
14	Set Screw	Stainless Steel	なべ小ねじ	SUS304	1
13	Washer	Stainless Steel	座金	SUS304	1
12	Lock Nut	Rolled Steel	ロックナット	SS400	1
11	Adjusting Screw	Rolled Steel	調節ねじ	SS400	1
10	Spring Plate	Carbon Steel	上部ばね受け	SPC	1
9	Diaphragm	NBR	ダイヤフラム	NBR	1
8	Diaphragm Shell	Cast Iron or Carbon Steel	ダイヤフラム押え	FC200 or SPC	1
7	Suspension Metal	Bronze	吊り金具	CAC406	1
6	Disc	Urethane Rubber	ディスク	ウレタンゴム	1
5	Valve Seat	Stainless Steel	弁座	SUS304	1
4	Valve	Brass	弁体	C3604	1
3	Cap	Brass	キャップ	C3604 or C3771	1
2	Spring Chamber	Cast Iron	保護筒	FC200	1
1	Body	Bronze	弁箱	CAC406	1
No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q.TY

Size	d	L	H ₁	H	D	Weight (kg)
15A	NPT 1/2	80	41.5	193	90	1.8
20A	NPT 3/4	90	45	210	100	2.4
25A	NPT 1	100	50	230	116	3.3
32A	NPT 1 1/4	120	60	265	120	4.7
40A	NPT 1 1/2	150	62	315	165	8.2
50A	NPT 2	185	73	365	190	14.3

Specification	
Fluid	
Inlet Press.	MPa
Output Press.	MPa
Flow Rate	
Temp.	°C
Screen Outside	ϕ - ヶ/cm^2
Screen Inside	Mesh

TYPE GD-24 WATER PRESSURE REDUCING VALVE 水用減圧弁

Approval	M. KUME
Check	Y. AOYAMA
Drawing	S. HISADA
Drawing No.	Y-147-6302
Date	3 AUG. 2010

Yoshitake
INC.