



No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q. TY
16	Name Plate	Stainless Steel	銘板	ステンレス鋼	1
15	Gasket	PTFE	ガスケット	PTFE	1
14	Gasket	PTFE	ガスケット	PTFE	1
13	Set Screw	Brass	リング止めボルト	銅合金	1
12	Lock Nut	Brass	ロックナット	銅合金	1
11	Adjusting Screw	Brass	調節ねじ	銅合金	1
10	Spring	Piano Wire	ばね	ピアノ線	1
9	Spring Plate	Brass	上部ばね受	銅合金	1
8	Spring Plate	Brass	下部ばね受	銅合金	1
7	Spindle	Brass	スピンドル	銅合金	1
6	Seat Ring	Brass or Bronze	シートリング	銅合金又は銅合金铸件	1
5	Seat	Stainless Steel	シート	ステンレス鋼	1
4	Valve	Cast Stainless Steel	弁体	ステンレス铸鋼	1
3	Cap	Brass or Cast Iron	キャップ	銅合金又はねずみ铸铁	1
2	Body	Ductile Cast Iron	弁箱	球状黒鉛铸铁	1
1	Spring Case	Ductile Cast Iron	ばね箱	球状黒鉛铸铁	1

Size	d	D	L	H ₁	H	Weight (kg)
15A	Rc 1/2	16	40	40	143	0.9
20A	Rc 3/4	21	45	50	162	1.2
25A	Rc 1	26	50	60	182	1.7
32A	Rc 1 1/4	33	60	70	220	2.9
40A	Rc 1 1/2	41	65	75	238	3.8
50A	Rc 2	51	80	85	272	6.3

Specification	
Fluid	
Set Press.	MPa
Temp.	℃
Flow Rate	

TYPE AL-17 SAFETY RELIEF VALVE
安全リリーフ弁

Approval	H. Iwamoto
Check	H. Kamada
Drawing	Y. Kurino
Drawing No.	Y-297-5101-1A
Date	29 OCT. 2018

Yoshitake
INC.