



Parts No. : No.1, No.2  
Coating : N A Y L O N 11

サイズ：150A～300Aは、帯鋼、100A～300A ストレーナ受が付きます。  
For 150A to 300A sizes, with Belt, For 100A to 300A sizes, with Washer of Strainer.

No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q.TY
10	Washer	Stainless Steel	平座金	SUS304	1set
9	Nut	Stainless Steel	ナット	SUS304	1set
8	Washer of Strainer	Stainless Steel	ストレーナ受	SUS304	2
7	Belt	Stainless Steel	帯鋼	SUS304	2or3
6	Gasket	Non-Asbestos	ガスケット	Non-Asbestos	1
5	Stud Bolt	Stainless Steel	挿込みボルト	SUS304	1set
4	Plug	Stainless Steel	プラグ	SUS304	1
3	Screen	Stainless Steel	スクリーン	SUS304	1
2	Cover	Ductile Cast Iron	ふた	FCD450	1
1	Body	Ductile Cast Iron	本体	FCD450	1

(mm)

Size	L	H1	Screen		Flange JIS 10K FF					Stud Bolt	Plug	Weight (kg)
			$d_s$	$l_s$	$d$	D	C	t	n-h			
65A	255	167	73	125	65	175	140	22	4-19	4 × M12	R 1/2	14.5
80A	330	190	88	130	80	185	150	22	8-19	4 × M16	R 1/2	18.3
100A	370	225	108	180	100	210	175	24	8-19	6 × M16	R 3/4	29.7
125A	415	263	136	200	125	250	210	24	8-23	8 × M16	R 3/4	40.5
150A	495	315	160	250	150	280	240	26	8-23	8 × M20	R 3/4	66.0
200A	565	385	210	300	200	330	290	26	12-23	10 × M20	R 3/4	95.8
250A	690	460	260	370	250	400	355	30	12-25	10 × M20	R 3/4	167.5
300A	840	556	315	442	300	445	400	32	16-25	12 × M22	R 3/4	286.0

\* フランジ厚みは規格より厚くなっております。  
\* Thickness of Flange thicker than standard type

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	
Flow Rate	
Inside Screen	Mesh
Outside Screen	- $\mu/cm^2$

### TYPE SY-40C STRAINER ストレーナ

Approval	T. Nishiyama
Check	N. Yabutani
Drawing	T. Tsubuku
Drawing No.	Yz-0958-2105
Date	28 AUG. 2005

