



液体用
For Liquid

気体用
For Gas

注意
当図面には、秘密情報など法的に守られた情報を含んでいる場合があります。
当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに第三者への内容・情報の開示等を禁止します。
株式会社 ヨシタケ

Size	L	H ₁	H	B	Flange JIS 10K FF				Weight (kg)
					D	C	t	n-h	
15A	126	60	520	160	95	70	16	4-15	15.0
20A	130	60	520	160	100	75	18	4-15	16.0
25A	140	70	540	160	125	90	18	4-19	18.0
32A	150	75	550	160	135	100	20	4-19	21.0
40A	160	75	550	160	140	105	20	4-19	23.0

標準 (Standard)	Size (mm)	
	Size	R
特殊 (Available)	15A~40A	2000
	A	
	A	

No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q.TY
39	Fin	Stainless Steel	フィン	SUS304	1set
38	Gasket	Non Asbestos	ガスケット	Non Asbestos	1
37	Bolt	Steel	ボルト	Steel	4
36	Thermal Element Cap	Stainless Steel	液筒キャップ	SUS304	1
35	Thermal Element Flange	Cast Stainless Steel	液筒フランジ	SCS13	1
34	Screw Flange	Cast Stainless Steel	ねじ込みフランジ	SCS13	1
33	Pipe	Stainless Steel	液筒	SUS304	1
32	Flexible	Stainless Steel	蛇管	SUS304	1
31	Flexible Tube	Copper	導管	C1220	1
30	Guard Metal Fitting	POM	保護管	POM	2
29	Bellows Nut	Steel	ベローズナット	Steel	1
28	Bellows Washer	Brass	ベローズ座金	C3771	1
27	Bellows Cover	Cast Iron	ベローズカバー	FC200	1
26	Spring Plate	Cast Iron	ばね受	FC200	1
25	Washer of Bellows	Copper	ベローズ受	C1020	1
24	Bellows	Brass	ベローズ	C5212	1
23	Spindle	Brass	スピンドル	C3604	1
22	Spring	Spring Steel or ITW	調節ばね	SW08M or SW1	1
21	Adjusting Screw	Bronze	調節ねじ	CAC406	1
20	Bearing	Bearing Steel	ベアリング	SUJ2	1
19	Bearing Cover	Carbon Steel	ベアリングカバー	SPC	1
18	Division Plate	Brass	目盛板	C2600	1
17	Handle	Cast Iron	ハンドル	FC200	1
16	Lock Nut	Brass	ロックナット	C3604	1
15	Frame	Cast Iron	枠	FC200	1
14	Spindle	Stainless Steel	弁棒	SUS304	1
13	Cap Nut	Brass	袋ナット	C3604	1
12	Nut	Steel	ナット	Steel	1
11	Spring	Stainless Steel	ばね	SUS304	1
10	Gland Packing	PTFE	グランドパッキング	PTFE	3
9	Top Cover	Brass	上部カバー	C3771	1
7	Gasket	Non Asbestos	ガスケット	Non Asbestos	2
6	Spring Pin	Stainless Steel	スプリングピン	SUS	1
5	Valve	Phosphor Bronze	弁体	CAC502A	1
4	Under Valve Seat	Phosphor Bronze	下部弁座	CAC502A	1
3	Top Valve Seat	Phosphor Bronze	上部弁座	CAC502A	1
2	Bottom Cover	Brass	下部カバー	C3771	1
1	Body	Cast Iron	本体	FC200	1

TYPE OB-4 TEMPERATURE REGULATOR
温度調整弁

Approval	H. Iwamoto
Check	K. Takenaka
Drawing	S. Harita
Drawing No.	Y-074-0305-5B
Date	20 JUN. 2017



Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃
Set Temp.	℃
Temp. Regulation Range	℃