



No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q.TY
41	Fin	Stainless Steel	フィン	SUS304	1set
40	Gasket	Non Asbestos	ガスケット	Non Asbestos	1
39	Bolt	Steel	ボルト	Steel	6or8
38	Bolt	Steel	ボルト	Steel	6or8
37	Bolt	Steel	ボルト	Steel	4or6
36	Thermal Element Cap	Stainless Steel	液筒キャップ	SUS304	1
35	Thermal Element Flange	Cast Stainless Steel	液筒フランジ	SCS13	1
34	Screw Flange	Cast Stainless Steel	ねじ込みフランジ	SCS13	1
33	Pipe	Stainless Steel	液筒	SUS304	1
32	Flexible	Stainless Steel	蛇管	SUS304	1
31	Flexible Tube	Copper	導管	C1220	1
30	Guard Metal Fitting	POM	保護管	POM	2
29	Bellows Nut	Steel	ベローズナット	Steel	1
28	Bellows Washer	Brass	ベローズ座金	C3771	1
27	Bellows Cover	Cast Iron	ベローズカバー	FC200	1
26	Spring Plate	Cast Iron	ばね受	FC200	1
25	Washer of Bellows	Copper	ベローズ受	C1020	1
24	Bellows	Brass	ベローズ	C5212	1
23	Spindle	Brass	スピンドル	C3604	1
22	Spring	Spring Steel or ITW	調節ばね	SWOSM or SWI	1
21	Adjusting Screw	Bronze	調節ねじ	CAC406	1
20	Bearing	Bearing Steel	ベアリング	SUJ2	1
19	Bearing Cover	Carbon Steel	ベアリングカバー	SPC	1
18	Division Plate	Brass	目盛板	C2600	1
17	Handle	Cast Iron	ハンドル	FC200	1
16	Lock Nut	Brass	ロックナット	C3604	1
15	Frame	Cast Iron	枠	FC200	1
14	Spindle	Stainless Steel	弁棒	SUS304	1
13	Cap Nut	Brass	袋ナット	C3604	1
12	Nut	Steel	ナット	Steel	1
11	Spring	Stainless Steel	ばね	SUS304	1
10	Gland Packing	PTFE	グランドパッキン	PTFE	3
9	Screw	Brass	元ねじ	C3771	1
8	Top Cover	Cast Iron	上部カバー	FC200	1
7	Gasket	Non Asbestos	ガスケット	Non Asbestos	2
6	Spring Pin	Stainless Steel	スプリングピン	SUS	1
5	Valve	Posphor Bronze	弁体	CAC502A	1
4	Under Valve Seat	Posphor Bronze	下部弁座	CAC502A	1
3	Top Valve Seat	Posphor Bronze	上部弁座	CAC502A	1
2	Bottom Cover	Cast Iron	下部カバー	FC200	1
1	Body	Cast Iron	本体	FC200	1

TYPE OB-4 TEMPERATURE REGULATOR  
温度調整弁

Approval	H. Iwamoto
Check	K. Takenaka
Drawing	S. Harita
Drawing No.	Y-074-0305-6B
Date	20 JUN. 2017



Size	L	H <sub>i</sub>	H	B	Flange JIS 10K FF				Weight (kg)
					D	C	t	n-h	
50A	180	110	620	160	155	120	20	4-19	29.0
65A	215	125	650	160	175	140	22	4-19	38.0
80A	260	135	670	160	185	150	22	8-19	48.0
100A	300	160	750	180	210	175	24	8-19	58.0
125A	360	190	810	180	250	210	24	8-23	76.0

標準(Standard)	Size	
	50A~80A	2000
	100A~125A	3000
特殊(Available)	A	
	A	

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃
Set Temp.	℃
Temp. Regulation Range	℃