



13	Anchor Base	Rolled Steel	アンカーベース	SS400	1set
12	Outside Pipe	Rolled Milde Steel	外筒	SPHC	1
11	Reinforce Pipe	Rolled Steel	補強パイプ	SS400	1set
10	Middle Ring	Rolled Steel	中間リング	SS400	2
9	Inside Pipe	Stainless Steel	内筒	SUS316L	1
8	Control Ring	Rolled Steel	コントロールリング	SS400	1set
7	Bellows	Stainless Steel	ベローズ	SUS316L	2
6	Ring	Rolled Steel	リング	SS400	2
5	Shipping Bolt	Rolled Steel	SHIPPING ボルト	SS400	6set
4	Shipping Washer	Rolled Milde Steel	SHIPPING 座金	SPHC	6
3	Guide Pipe	Carbon Steel Tube	ガイドパイプ	STK	2
2	Flange	Rolled Steel	フランジ	SS400	2
1	Packing Seat	Stainless Steel	パッキンシート	SUS316L	2
No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q.TY

Specification	
Fluid	
Max.Press.	MPa
Max.Temp.	
Expansion Amt.	+ 20, - 50 mm

TYPE EB-12 EXPANSION JOINT
伸縮管継手

Approval	M. Kume
Check	H. Tange
Drawing	T. Shinjo
Drawing No.	Y-0176-6010
Date	30 OCT.2004

Shipping 座金、 Shipping ボルトは、配管(固定点及びガイド施工)後取り外しの事。
Be sure to remove the Shipping Washer and Shipping Bolt after installation(Fixing point and guide execution).

(mm)

Size	L	使用最大長さ Max.operating Length	使用最小長さ Min.operating Length	最大伸縮長さ Max.Expansion Length	D _o	アンカーベース寸法 Anchor Base Dimension								Flange JIS 20K RF					Weight (kg)
						H	J	K	A	B	C ₁	h ₁	D	C	G	f	t	n-h	
125A	880	900	830	70	212.1	200	120	150	175	205	4.0	19	270	225	195	2	26	8-25	48.2
150A	930	950	880	70	235.1	220	160	180	215	235	4.5	23	305	260	230	2	28	12-25	58.5

