



|     |                 |                   |             |         |       |
|-----|-----------------|-------------------|-------------|---------|-------|
| 12  | Anchor Base     | Rolled Steel      | アンカーベース     | SS400   | 1set  |
| 11  | Outside Pipe    | Rolled mild Steel | 外筒          | SPHC    | 1     |
| 10  | Bar             | Rolled Steel      | 丸棒          | SS400   | 3     |
| 9   | Middle Ring     | Rolled Steel      | 中間リング       | SS400   | 2     |
| 8   | Inside Pipe     | Stainless Steel   | 内筒          | SUS316L | 1     |
| 7   | Bellows         | Stainless Steel   | ベローズ        | SUS316L | 2     |
| 6   | Ring            | Rolled Steel      | リング         | SS400   | 2     |
| 5   | Shipping Bolt   | Rolled Steel      | SHIPPINGボルト | SS400   | 6set  |
| 4   | Shipping Washer | Rolled mild Steel | SHIPPING座金  | SPHC    | 6     |
| 3   | Guide Pipe      | Carbon Steel Tube | ガイドパイプ      | STK     | 2     |
| 2   | Flange          | Rolled Steel      | フランジ        | SS400   | 2     |
| 1   | Packing Seat    | Stainless Steel   | パッキンシート     | SUS316L | 2     |
| No. | Name of Parts   | Material          | 部品名         | 材質      | Q. TY |

| Specification  |             |
|----------------|-------------|
| Fluid          |             |
| Max. Press.    | MPa         |
| Max. Temp.     | ℃           |
| Expansion Amt. | +20, -50 mm |

※ ④ SHIPPING座金、⑤ SHIPPINGボルトは、配管（固定点及びガイド施工）後取り外しの事。

Be sure to remove the ④Shipping Washer and ⑤Shipping Bolt after installation (Fixing point and guide execution). (mm)

| Size | L   | 使用最大長さ<br>Max. operating Length | 使用最小長さ<br>Min. operating Length | 最大伸縮長さ<br>Max. Expansion Length | Do    | アンカーベース寸法<br>Anchor Base Dimension |     |     |     |     |                |                | Flange JIS 10K |     |     |    | Weight (kg) |      |
|------|-----|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------|----------------|----------------|-----|-----|----|-------------|------|
|      |     |                                 |                                 |                                 |       | H                                  | J   | K   | A   | B   | C <sub>1</sub> | h <sub>1</sub> | D              | C   | G   | t  |             | n-h  |
| 125A | 880 | 900                             | 830                             | 70                              | 212.1 | 200                                | 120 | 150 | 175 | 205 | 4.0            | 19             | 250            | 210 | 182 | 20 | 8-23        | 34.5 |
| 150A | 930 | 950                             | 880                             | 70                              | 235.1 | 220                                | 160 | 180 | 215 | 235 | 4.5            | 23             | 280            | 240 | 212 | 22 | 8-23        | 41.6 |

TYPE EB-2J EXPASION JOINT  
伸縮管継手

|             |               |
|-------------|---------------|
| Approval    | H. Iwamoto    |
| Check       | Y. Aoyama     |
| Drawing     | S. Kanematsu  |
| Drawing No. | Y-089-6099-2A |
| Date        | 1 NOV.2012    |

