



11	Anchor Base	Rolled Steel	アンカーベース	SS400	1set
10	Outside Pipe	Rolled Steel	外筒	SS400	1
9	Reinforce Pipe	Rolled Steel	補強パイプ	SS400	1set
8	Middle Ring	Rolled Steel	中間リング	SS400	2
7	Inside Pipe	Stainless Steel	内筒	SUS316L	1
6	Bellows	Stainless Steel	ベローズ	SUS316L	2
5	Shipping Bolt	Rolled Steel	SHIPPINGボルト	SS400	6set
4	Shipping Washer	Rolled Steel	SHIPPING座金	SS400	6
3	Guide Pipe	Carbon Steel Pipe	ガイドパイプ	SGP	2
2	Flange	Rolled Steel	フランジ	SS400	2
1	Packing Seat	Stainless Steel	パッキンシート	SUS316L	2
No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q. TY

Specification	
Fluid	
Max. Press.	MPa
Max. Temp.	℃
Expansion Amt.	+20, -50 mm

※ ④ SHIPPING座金、⑤ SHIPPINGボルトは、配管（固定点及びガイド施工）後取り外しの事。

Be sure to remove the ④Shipping Washer and ⑤Shipping Bolt after installation (Fixing point and guide execution). (mm)

Size	L	使用最大長さ Max. operating Length	使用最小長さ Min. operating Length	最大伸縮長さ Max. Expansion Length	Do	アンカーベース寸法 Anchor Base Dimension						Flange JIS 10K					Weight (kg)	
						H	J	K	A	B	C ₁	h ₁	D	C	G	t		n-h
200A	930	950	880	70	291.6	250	160	220	215	285	4.5	25	330	290	262	22	12-23	59.9
250A	980	1000	930	70	332.6	300	180	280	255	375	4.5	27	400	355	324	24	12-25	83.0

TYPE EB-2J EXPANSION JOINT
伸縮管継手

Approval	H. Iwamoto
Check	Y. Aoyama
Drawing	S. Kanematsu
Drawing No.	Y-089-6099-3A
Date	1 NOV. 2012

