



12	Guide Pipe	Carbon Steel Tube	ガイドパイプ	STK	1
11	Shipping Bolt	Rolled Steel	SHIPPINGボルト	SS400	3set
10	Shipping Washer	Rolled Mild Steel	SHIPPING座金	SPHC	3
9	Ring	Rolled Steel	リング	SS400	1
8	Inside Pipe	Stainless Steel	内筒	SUS316L	1
7	Outside Pipe	Rolled Mild Steel	外筒	SPHC	1
6	Control Ring	Rolled Steel	コントロールリング	SS400	1set
5	Bellows	Stainless Steel	ベローズ	SUS316L	1
4	Ring	Rolled Steel	リング	SS400	1
3	Guide Pipe	Carbon Steel Tube	ガイドパイプ	STK	1
2	Flange	Rolled Steel	フランジ	SS400	2
1	Packing Seat	Stainless Steel	パッキンシート	SUS316L	2
No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q.TY

Specification	
Fluid	
Max.Press.	MPa
Max.Temp.	
Expansion Amt.	+ 10, - 25 mm

SHIPPING座金、 SHIPPINGボルトは、配管(固定点及びガイド施工)後取り外しの事。

Be sure to remove the Shipping Washer and Shipping Bolt after installation(Fixing point and guide execution). (mm)

Size	L	使用最大長さ Max.operating Length	使用最小長さ Min.operating Length	最大伸縮長さ Max.Expansion Length	Do	Flange JIS 20K RF						Weight (kg)
						D	C	G	t	f	n-h	
125A	440	450	415	35	212.1	270	225	195	26	2	8-25	34.7
150A	440	450	415	35	235.1	305	260	230	28	2	12-25	43.2

TYPE EB-11 EXPANSION JOINT

伸縮管継手

Approval	M. Kume
Check	H. Tange
Drawing	T. Shinjo
Drawing No.	Y-0175-6010
Date	30 OCT.2004

