



Specification	
Fluid	
Max. Press.	MPa
Max. Temp.	℃
Expansion Amt.	+10, -25 mm

10	Guide Pipe	Carbon Steel Pipe	ガイドパイプ	SGP	1
9	Shipping Bolt	Rolled Steel	SHIPPINGボルト	SS400	3set
8	Shipping Washer	Rolled Steel	SHIPPING座金	SS400	3
7	Outside Pipe	Rolled Steel	外筒	SS400	1
6	Inside Pipe	Stainless Steel	内筒	SUS316L	1
5	Control Ring	Rolled Steel	コントロールリング	SS400	1set
4	Bellows	Stainless Steel	ベローズ	SUS316L	1
3	Guide Pipe	Carbon Steel Pipe	ガイドパイプ	SGP	1
2	Flange	Rolled Steel	フランジ	SS400	2
1	Packing Seat	Stainless Steel	パッキンシート	SUS316L	2
No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q. TY

※ ⑧ SHIPPING座金、⑨ SHIPPINGボルトは、配管（固定点及びガイド施工）後取り外しの事。

Be sure to remove the ⑧ Shipping Washer and ⑨ Shipping Bolt after installation (Fixing point and guide execution).

(mm)

Size	L	使用最大長さ Max. operating Length	使用最小長さ Min. operating Length	最大伸縮長さ Max. Expansion Length	Do	Flange JIS 20K RF						Weight (kg)
						D	C	G	t	f	n-h	
200A	440	450	415	35	291.6	350	305	275	30	2	12-25	55.8
250A	465	475	440	35	332.6	430	380	345	34	2	12-27	85.7

TYPE EB-11 EXPANSION JOINT
伸縮管継手

Approval	H. Kimura
Check	M. Murata
Drawing	T. Inose
Drawing No.	Y-175-6010-3A
Date	19 JUL. 2017

Yoshitake
INC.