



14	Rivet	Aluminium	打込みねじ	A1056	1
13	Name Plate	Aluminium	銘板	A1050	1
12	Gasket	PTFE	ガスケット	PTFE	1
11	Gasket	PTFE	ガスケット	PTFE	2
10	Gasket	Non-Asbestos	ガスケット	Non-Asbestos	1
9	Cap	Ductile Cast Iron	キャップ	FCD450	1
8	Screen	Stainless Steel	スクリーン	SUS304	1
7	Heating Cover	Carbon Steel	保温カバー	SPC	1
6	Ring	Stainless Steel	リング	SUS303	1
5	Bi-Metal	-----	バイメタル	-----	1
4	Disc Cover	Cast Stainless Steel	ディスクカバー	SCS13	1
3	Disc	Stainless Steel	ディスク	SUS420J2	1
2	Valve Seat	Cast Stainless Steel	弁座	SCS2A	1
1	Body	Ductile Cast Iron	本体	FCD450	1
No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q.TY

Size	L	H ₁	H ₂	A	(mm)									Weight (kg)
					Screen		Flange ANSI 150lbRF equivalent(相当)							
					ds	Hs	d	D	C	q	t	f	n-h	
15A	125	50	58	19	18	32	15	89	60.5	35.1	14	1.6	4-16	2.3
20A	140	53	63	22	20	35	20	99	69.9	42.9	16	1.6	4-16	3.4
25A	150	63	65	22	20	35	25	108	79.2	50.8	16	1.6	4-16	4.1

Thickness of Flange : t=JIS 20K

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	

TYPE TD-30NA STEAM TRAP
スチームトラップ

Approval	M. KUME
Check	H. TANGE
Drawing	T. SHINJO
Drawing No.	Y-1016-5126
Date	10 MAY. 2005

