



| No. | Name of Parts  | Material          | 部品名     | 材質           | Q.TY |
|-----|----------------|-------------------|---------|--------------|------|
| 11  | Scale Plate    | Aluminium         | 指示板     | A1050P       | 1    |
| 10  | Scale Plate    | Aluminium         | 指示板     | A1050P       | 1    |
| 9   | Spindle        | Stainless Steel   | スピンドル   | SUS304       | 1    |
| 8   | Flapper Spring | Stainless Steel   | フラッパーばね | SUS304       | 1    |
| 7   | Flapper        | Stainless Steel   | フラッパー   | SUS304       | 1    |
| 6   | Nut            | Carbon Steel      | 六角ナット   | S45C         | 4    |
| 5   | Bolt           | Carbon Steel      | 六角ボルト   | SCM435       | 4    |
| 4   | Gasket         | Non-Asbestos      | ガスケット   | Non-Asbestos | 2    |
| 3   | Glass          | Tempered Glasses  | ガラス     | 強化ガラス        | 2    |
| 2   | Cover          | Ductile Cast Iron | ふた      | FCD450       | 2    |
| 1   | Body           | Ductile Cast Iron | 本体      | FCD450       | 1    |

| Size | L   | A     | B   | W  | Flange JIS 10KFF |     |     |    |      | Weight (kg) |
|------|-----|-------|-----|----|------------------|-----|-----|----|------|-------------|
|      |     |       |     |    | d                | D   | C   | T  | n-h  |             |
| 32A  | 160 | 115.5 | 86  | 57 | 32               | 135 | 100 | 16 | 4-19 | 5.9         |
| 40A  | 170 | 115.5 | 86  | 57 | 40               | 140 | 105 | 16 | 4-19 | 6.2         |
| 50A  | 200 | 147   | 114 | 73 | 50               | 155 | 120 | 16 | 4-19 | 9.5         |

| Specification |     |
|---------------|-----|
| Fluid         |     |
| Press.        | MPa |
| Temp.         | °C  |

### TYPE SF-1F SIGHT GLASS フラップ式サイトグラス

|             |             |
|-------------|-------------|
| Approval    | M. Kume     |
| Check       | M. Kume     |
| Drawing     | Y. Aoyama   |
| Drawing No. | Y-1062-6505 |
| Date        | 2 JUL.2010  |

