



注意

当図面には、秘密情報など法的に守られた
 情報を含んでいる場合があります。
 当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに
 第三者への内容・情報の開示等を禁止します。
 株式会社 ヨシタケ

Caution

This drawing may contain information
 like the covert intelligence etc.
 legally defended.
 Disclosing the content of this drawing
 and information etc. for the production
 of trial product and mass-produced
 goods or to the third party are prohibited.
 Yoshitake, inc

※サイズ:100Aは⑩ストレーナ受がきます。

For 100A size, with ⑩Washer of Strainer.

10	Name Plate	Aluminium	銘板	A1050	1
9	Nut	Rolled Steel	ナット	SS400	1set
※8	Washer of Strainer	Stainless Steel	ストレーナ受	SUS304	2
6	Gasket	Non-Asbestos	ガスケット	Non-Asbestos	1
5	Stud Bolt	Rolled Steel	挿込みボルト	SS400	1set
4	Plug	Carbon Steel or Malleable Cast Iron	プラグ	S15C or FCMB310	1
3	Screen	Stainless Steel	スクリーン	SUS304	1
2	Cover	Ductile Cast Iron	ふた	FCD450	1
1	Body	Ductile Cast Iron	本体	FCD450	1
Nu	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q. TY

Size	L	H ₁	Screen		d	Flange EN PN10/16						⑩ Plug	Weight (kg)
			d _s	l _s		D	C	g	t	f	n-h		
65A	290	167	73	125	65	185	145	118	19	3	4-19	R 1/2	13.2
80A	310	190	88	130	80	200	160	132	19	3	8-19	R 1/2	16.9
100A	350	225	108	180	100	220	180	156	19	3	8-19	R 3/4	24.3

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃
Flow Rate	
Inside Screen	Mesh
Outside Screen	φ - ㄱ/cm ²

SY-40EN STRAINER
 ストレーナ

Approval	H. Kimura
Check	M. Murata
Drawing	S. Kato
Drawing No.	Y-1080-2159-2A
Date	19 NOV.2018

